


ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV

S EXTRA VELKÝM VÝMĚNÍKEM THSMAXP....

vhodné pro tepelná čerpadla + solární s., extra velký dvojitý trubkový výměník a 1 topný výměník, vnitřní smaltovaný povrch, stacionární provedení, možnost instalace el. topného tělesa 6/4", magnetizované anody, izolace PUR pěna, vývod pro cirkulaci

TYP	THSMAXP	0300N	0400N	0500N
objem zásobníku	(L)	293	373	465
ErP 		B	C	B
max. provozní teplota zásobníku	(°C)		95	
max. provozní tlak zásobníku	(MPa)		1,0	
max. provozní tlak výměníků	(MPa)		1,6	
plocha výměníku spodního/horního	(m²)	0,9/2,2	1,5/3,8	1,8/4,8
objem výměníku spodního/horního	(L)	8/15	10/26	13/34
výkon výměníku spodního (80/10/45°C)	(kW)	26,0	34,0	38,0
výkon výměníku horního (50/10/45°C)	(kW)	22,5	28,5	35,0
ROZMĚRY				
h1 - vstup studené vody 1"	(mm)	130	160	180
h2 - výstup spodního výměníku 5/4"	(mm)	215	245	265
h3 - čidlo pro jímku 3/8"	(mm)	335	425	410
h4 - vstup spodního výměníku 5/4"	(mm)	495	565	645
h5 - výstup horního výměníku 5/4"	(mm)	615	675	755
h6 - jímka pro čidlo 3/8"	(mm)	835	835	960
h7 - cirkulace 3/4"	(mm)	935	955	1265
h8 - vstup horního výměníku 5/4"	(mm)	1095	1405	1645
h9 - výstup teplá voda 1"	(mm)	1355	1560	1730
L - výška zásobník	(mm)	1615	1750	1950
D - průměr s izolací	(mm)	670	700	755
hmotnost (prázdný)	(kg)	144	217	255

